

TRONCATRICI LEGNO Ø 254

SCIES A ONGLET BOIS Ø 254



732

NEW!

POTENTE MOTORE
UNIVERSALE 1550 WATT

PUISSANT MOTEUR
UNIVERSEL 1550 WATT



CAPACITÀ DI TAGLIO
162 mm !

CAPACITE DE COUPE
162 mm !

ROBUSTA STRUTTURA
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

SOLIDE STRUCTURE EN ALUMINIUM
MOULE SOUS PRESSION

ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE
DA 0° A 47° DESTRA E SINISTRA

ANGLE DE COUPE REGLABLE
DE 0° A 47° DROITE ET GAUCHE

femi



Piano di taglio di grandi dimensioni (360x462 mm)
Table de coupe de grandes dimensions (360x462 mm)









Facilmente trasportabile.
Facile à transporter.









Grandi capacità e prestazioni di taglio.
Grandes capacités et performances de coupe.

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	 WATT	 mm	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
732	8.42.00.23	1550 	D 254 - d 30	4200	530x535x390	14,5

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso.
- Potente motore universale 1550 Watt
- Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Taglio combinato 45° + 45° sinistra.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 47° destra e sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0° - 22,5° - 45°.
- Piano superiore completo di guida, con regolazione in altezza (360x462 mm)
- Guida taglio piano superiore a due posizioni: 0° e 45°
- Predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina.
- Predisposta per il montaggio dei morsetti frontali.
- Funzione elettronica antiripristino di sicurezza.

DOTAZIONI DI SERIE

- Lama con inserti in Widia per la massima penetrazione nel materiale.
- Chiavi di corredo.
- Asta fermo barra per l'esecuzione di taglio in serie
- Protezione supplementare e spingilegno.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium moulé sous pression.
- Puissant moteur universel de 1550 Watt
- Coupe inclinée réglable de 0° à 45° gauche.
- Coupe combinée 45° + 45° gauche.
- Angle de coupe réglable de 0° à 47° droite et gauche avec dispositif de blocage semi-automatique pour 0° - 22,5° - 45°.
- Table supérieure réglable en hauteur équipée d'un guide (360x462 mm)
- Guide de coupe sur table supérieure à deux positions 0° e 45°
- Pré équipée d'une sortie d'aspiration sur le corps de la machine.
- Pré équipée pour montage d'étais universels.
- Fonction électronique antidémarrage de sécurité.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Lama avec dents en Widia pour une meilleure pénétration dans la matière.
- Trousseau de clés.
- Butée de mise à longueur réglable pour le travail en série
- Protection supplémentaire et pousse bois.