

916901 Défonceuse portative LO 65 Ec MaxiMAX in MAFELL-MAX



Caractéristiques techniques

Profondeur de fraisage	0 - 65 mm
Puissance absorbée	2600 W
Poids	5,7 kg
Vitesse nominale à vide	10000 - 22000 tr/min
Diamètre du logement d'outil	1/2" / 6 - 12 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz



- Avec CUprex, le nouveau moteur de haute capacité
- Profondeur de fraisage de 65 mm
- Dispositif de fraisage pour limons d'escalier en option

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom : CUprex, le nouveau moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.


Grâce à ses composants harmonisés parfaitement, elle peut être utilisée pour des travaux en filigrane qui exigent une précision parfaite.

Il est possible d'ajuster précisément la profondeur de fraisage de manière à limiter au minimum les retouches.

L'usinage de la plaque de base permet d'affleurer les bords travaillés au paravent par une plaqueuse à champs.

Pour changer de fraise, il suffit de retourner la LO 65 Ec et de remplacer l'outil, vite et sans manipulation compliquée. La machine est, bien évidemment, dotée en série d'un dispositif de blocage de la fraise.

- Guide parallèle double à réglage micrométrique - pour un guidage de précision.
- Réglage individuel de la vitesse de l'arbre, de la profondeur de fraisage et de la butée - pour une grande diversité d'applications.
- Gain de temps net - fraisage très rapide grâce au moteur CUprex de 2600 W.
- Avec un interrupteur à manque de tension contre une mise en route incontrôlée après une coupure de courant.



La LO 65 Ec utilisée au quotidien.



Réglage rapide de la profondeur de fraisage au moyen d'une butée revolver triple.



Le moteur CUprex avec électronique numérique peut être réglé progressivement en fonction des matériaux et des diamètres de fraisage.



Le dispositif de fraisage pour limons d'escalier comme accessoire supplémentaire pour des fraisages de 640 x 60 mm.

Accessoires standards

1 Guide parallèle avec régl. micrométrique (MaxiMAX)

1 Adaptateur pour fraise à filetage intérieur M 12 x 1; Ref. 201575

1 Capot d'aspiration (MaxiMAX); Réf. 204325

1 Clé à fourche, 22 mm Réf. 093 012

1 Butée revolver de profondeur (MaxiMAX)

1 Câble de raccordement 4 m

Accessoires supplémentaires / Outils



200500 Dispositif de fraisage pour limons d'escalier avec règle de guidage de 1 m et 2 serre-joints



039100 Règle de guidage 1 m avec adaptateur



093249 Serre-joint pour règle de guidage



038108 Butée angulaire pour règle de guidage



038987 Rouleau-guide, cpl.



038988 Bague de copiage Ø 27 mm



038971 Bague de copiage Ø 30 mm



038989 Bague de copiage Ø 40 mm



093257 Pince de serrage 6 mm



093255 Pince de serrage 10 mm



093254 Pince de serrage 12 mm



093276 Pince de serrage 1/2"



093279 Pince de serrage 1/4"



039363 Adaptateur pour fraise à filetage intérieur M 10



201575 Adaptateur pour fraise à filetage intérieur M 12 x 1