

Dégauchisseuses - Raboteuses

Tables en fonte rectifiée, montée électrique de la table de rabotage

Bâti en tôle mécano soudée de forte épaisseur. Construction très massive. Tables monobloc en fonte rectifiée. Montée électrique de la table de rabotage avec affichage digital des épaisseurs. Tables de dégauch à ouverture simultanée. Arbre de grand diamètre à 4 fers. Monteur de forte puissance à démarrage étoile triangle automatique. Rouleau d'entrée segmenté. Rouleau d'entrée à rainures spiralées. Table de rabotage à 4 points de fixation. Frein électromagnétique

Prof



Référence	DG430 PRO	DG530 PRO
Long. totale des table de dégauch	2150	2350
Larg. des tables de dégauch	430	530
Long. de la table de rabot	1000	
Larg. de la table de rabot	430	530
Haut. de rabotage max.	3-250	
Montée de la table de rabotage	Electrique	
Dimensions du guide de dégauch	1500x180	
Inclinaison du guide de dégauch	90-45°	
Ø de l'arbre	120	
Vitesse de rotation de l'arbre (t/min)	5000	
Nombre de fers	4	
Vitesse d'avance débrayable (m/min)	6/12	
Prise de copeaux max. dégauch / rabotage	5	
Puissance moteur 380V/50Hz	5.5Kw/7.5CV	
Démarrage étoile triangle	Automatique	
Ø buse d'aspiration	150	
Encombrement	2150x800x1400	2350x850x1400
Poids kg	860	920
Code tarif	C29	H32

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Option

Arbre tersa	A8	C8
-------------	----	----



Guide de dégauch en fonte



Pont de protection escamotable