

Tour à bois

à 6 vitesses

Réf. : LA 200 (46-250)



 DELTA

Machine livrée avec pointe d'entraînement, contre pointe, support de porte-outils, porte-outils de 152 mm et un plateau de 80 mm.



C'est un tour à bois avec une entre-pointes de 369 mm. L'extension du banc en option permet de faire évoluer le tour vers de plus grandes capacités jusqu'à 939,8 mm. La capacité de tournage est de 254 mm de diamètre. Le banc en fonte confère solidité, rigidité et grande stabilité. Il est pourvu d'une pointe à griffe et contre pointe à cuvette, d'un porte-outils de 152 mm et d'un plateau de 80 mm.

- Son bâti en fonte traditionnel très rigide lui confère une très grande stabilité et un très grand confort de travail. La fonte absorbe parfaitement toutes les vibrations.
- 6 vitesses de 410 à 3050 trs/min par déplacement de la courroie.
- Son moteur puissant 550 W est parfaitement adapté à tous les travaux.
- Le support d'outil de grande largeur est parfaitement dessiné pour l'appui des outils et se manœuvre aisément.
- Sa compacité permet de déplacer facilement le tour.

Caractéristiques techniques

Moteur :	550 W - 220 V
Vitesses :	6 (vitesses 410, 650, 1030, 1500, 2200, 3050 trs/min)

Capacités

Entre-pointes :	369 mm
Entre-pointes avec extension :	939,8 mm
Diamètre au dessus du banc :	254 mm
Diamètre au dessus du support d'outils :	190,5 mm
Trou de passage broche :	9,5 mm
Course de la poupée mobile :	38 mm
Largeur du support d'appui :	152 mm
Cône interne de poupée fixe et mobile :	morse n° 2
Filetage de la poupée fixe :	1" x 8 T.P.I.
Poids :	37 kg



Changement de vitesse par déplacement de la courroie.



Extension possible jusqu'à 939,8 mm (réf. : 46-855).



Pointe tournante avec pointerolle amovible pour le perçage de pied de lampe.