

# SCIE À ONGLET RADIALE

Ref. : SOR305

305 mm



## Données de la machine

- Socle en fonte d'aluminium, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
- Presseur horizontal à vis, positionnable à droite ou à gauche de la lame, avec système de vissage rapide.
- Rallonges de table pour supporter les pièces de grande dimension.
- Table de sciage en fonte d'aluminium, orientable de 48° à droite et à gauche.
- Table indexée aux principaux angles de coupe: 0° et 15°-22,5°-30°-45° droite & gauche.
- Poignée de serrage ergonomique.
- Guide réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper.
- Moteur de 2000W, avec lame diam.305 mm et alésage 30mm.
- Transmission par courroie pour plus de souplesse d'utilisation, et une nuisance sonore réduite.
- Barre de maintien réglable à l'arrière pour avoir une stabilité parfaite.
- Poignée ergonomique et orientable tous les 90°, suivant la position de coupe à adopter.
- Poignée de transport à l'arrière de la machine.
- Arbre inclinable de 45° à droite et à gauche pour effectuer des coupes composées.
- Indexation tous les 15°.
- Translation de la tête de sciage ("coupe radiale") pour des capacités de coupes accrues.
- Système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur réglable pour effectuer des rainures en mode radial.
- Laser de visualisation de la coupe alimenté par le secteur.
- Sortie d'aspiration avec sac de récupération des sciures



## Caractéristiques techniques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Modèle:                             | SOR305                                  |
| Puissance moteur (230 V):           | 2000 W                                  |
| Encombrement (L x l x h):           | 490 x 850 x 820 mm                      |
| Vitesse de rotation:                | 3200 t/min                              |
| Diamètre de la lame:                | 305 mm                                  |
| Alésage de la lame:                 | 30mm                                    |
| Inclinaison de l'arbre:             | 45° droite & gauche                     |
| Orientation de la table:            | 48° droite & gauche                     |
| Indexations de la table:            | 0° et 15°-22,5°-30°-45° droite & gauche |
| Sortie d'aspiration:                | Ø 39 mm avec sac                        |
| Translation de la tête:             | 216 mm                                  |
| Orientation table/Inclinaison arbre | Capacités de coupe                      |
| 0° / 0°:                            | 340 x 100 mm                            |
| 45°/0°:                             | 240 x 100 mm                            |
| 0° / 45°:                           | 340 x 70 mm                             |
| 45°/45°:                            | 240 x 70 mm                             |
| Poids:                              | 21 Kg                                   |
| Référence:                          | 030200                                  |
| Gencod:                             | 3510780512325                           |
| Colisage (mm):                      | 820 x 560 x 530                         |
| Poids brut:                         | 24 Kg                                   |



## Fournitures standard

- La machine est livrée avec les 2 rallonges de table, le presseur horizontal, 1 lame carbure en 36 dents, le sac de récupération de sciure, le laser, clés et notice d'utilisation.



Transmission par courroie



Tête avec coulissement radial



Arbre inclinable de 45° à droite et à gauche



Guide de table extensible



Poignée orientable